




**Codice Art.** MISTRAL12400R32-K Wi-Fi

**EAN** 8056746662318



Climatizzatore MONOSPLIT in pompa di calore

**12000BTU A++ R32 Wi-Fi**

Smart  
Wi-Fi

#### Dati Prestazionali

Potenza resa RAFF	nom (min~max)	kW	3,5 (1,3~3,9)
Potenza resa RISC	nom (min~max)	kW	3,6 (0,8~4,2)
Potenza assorbita RAFF	nom (min~max)	kW	1,17 (0,090~1,560)
Potenza assorbita RISC	nom (min~max)	KW	0,97 (0,14~1,650)
Classe Energetica	SEER		6,1(A++)
	SCOP		4 (A+)
Pdesign medio		KW	3,5
Voltaggio Max/min		V	264/198
Deumidificazione		L/H	1,4

#### Unità interna

Alimentazione		F / V / Hz	Monofase 220/240 / 50Hz.
Volume aria trattato	RAFF/RISC	m <sup>3</sup> /h	470/470
Potenza sonora		dB	55~31
Pressione sonora		dB(A)	41~20
Dimensioni Prodotto / Imballo	L X P X H	mm	821 x 200 x 283 / 898 x 353 x 291
Peso Netto / Lordo		Kg	9 / 11

#### Unità Esterna

Potenza sonora		dB	62
Pressione sonora		dB(A)	53
Dimensioni Prodotto / Imballo	L X P X H	mm	830 x 325 x 540 / 876 x 363 x 585
Peso Netto / Lordo		Kg	27,5 / 30
Compressore			Rotary

#### Dati Idraulici

Refrigerante			R32 / 600 gr.
Tubazione Liquido Ø		mm	6,35 (1/4)
Tubazione GAS Ø		mm	9,52 (3/8)
Lunghezza tubazioni MAX		m	20
Dislivello Max. UI-UE		m	10
Carica refrigerante in fabbrica		g	600
Limiti di funzionamento RAFF.	Min-Max	°C	18/48
Limiti di funzionamento RISC.	Min-Max	°C	-15/24

Note: Quantità per CTU (20'/40' GP/40' HQ ): 108/227/255 pz.

**AKAI**  
Enjoy Innovation.